



# L100 Series

70µ gloss sign vinyl  
Vinile lucido 70µ da intaglio

Years  
**3**



<b>100</b> White Bianco	<b>135</b> Burgundy Amaranto	<b>158</b> Olympic blue Blu olimpico
<b>199</b> Transparent Trasparente	<b>141</b> Pink Rosa	<b>159</b> Azure blue Azzurro
<b>105</b> Beige Beige	<b>150</b> Violet Viola	<b>160</b> Permanent blue Blu medio
<b>110</b> Primrose Giallo freddo	<b>145</b> Brown Marrone	<b>168</b> Brilliant blue Blu brillante
<b>112</b> Bright yellow Giallo brillante	<b>177</b> Turquoise Turchese	<b>170</b> Ultra blue Blu oltremare
<b>111</b> Golden yellow Giallo caldo	<b>176</b> Aqua green Verde acqua	<b>172</b> Dark blue Blu scuro
<b>120</b> Orange Arancio	<b>178</b> Apple green Verde mela	<b>104</b> Grey Grigio
<b>129</b> Light red Rosso chiaro	<b>179</b> Bright green Verde brillante	<b>103</b> Charcoal Antracite
<b>132</b> Medium red Rosso medio	<b>180</b> Medium green Verde medio	<b>101</b> Black Nero
<b>130</b> Red Rosso	<b>183</b> Forest green Verde foresta	<b>181</b> Silver Argento
<b>133</b> Dark red Rosso scuro	<b>157</b> Light blue Blu chiaro	<b>171</b> Gold Oro

Standard roll size 1.22m x 50m.

GB

For short to medium term applications such as point of sale, shop fronts and exhibition graphics.

FACE MATERIAL:	70µ monomeric vinyl – 3 years outdoor durability*.
ADHESIVE:	Acrylic permanent adhesive featuring high clarity and very high cohesion. The excellent water resistance allows wet application of the material.
LINER:	120 g/m <sup>2</sup> white Kraft paper that offers superior cuttability with conventional die-cutting and computer signmaking systems.
TEMPERATURE RANGE:	Application +10°C/+40°C Operating -20°C/+75°C
OTHER PROPERTIES:	Resistant to UV light, seawater, oils, hydrocarbons and gasoline. Flammability: Self Extinguishing

\*Durability is given in good faith based on simulated weathering tests and real life vertical exposure in non-extreme mid-European conditions. For the other products of the RI-Mark Series and for digital print media, overlaminating and mounting films please visit our website [www.ritrma.com](http://www.ritrma.com)

I

Per applicazioni da breve a media durata, come grafiche per punti vendita, vetrine e fiere.

FRONTALE:	Film vinilico monomero 70µ – durata* all'esterno 3 anni.
ADESIVO:	Acrilico permanente ad alta coesione. L'eccellente resistenza all'acqua permette l'applicazione a umido del materiale.
SUPPORTO:	120 g/m <sup>2</sup> carta Kraft bianca specificatamente studiata per taglio convenzionale e computerizzato.
TEMPERATURE:	Di applicazione da +10°C/+40°C Di esercizio -20°C/+75°C
ALTRE CARATTERISTICHE:	Resistente ai raggi UV, all'acqua marina, agli oli, agli idrocarburi e alle benzine. Infiammabilità: Autoestinguente

\*I valori di durata sono dati in buona fede sulla base di prove atmosferiche simulate, con applicazioni reali in esposizione verticale e condizioni non estreme dell'Europa Centrale. Per informazioni sulle altre gamme della serie RI-Mark, materiali per stampa digitale, laminazioni e mounting visitate il nostro sito web [www.ritrma.com](http://www.ritrma.com)

D

Für kurz- bis mittelfristige Anwendungen, wie POS-Grafiken, Schaufenster und Messen.

OBERMATERIAL:	70µ Monomer-Vinyl – Haltbarkeit* im Außenbereich bis 3 Jahre.
KLEBSTOFF:	Permanent haftendes Acrylat mit hoher Kohäsion und ausgezeichneter Wasserbeständigkeit. Für Nassverklebung geeignet.
TRÄGER:	120 g/m <sup>2</sup> weißes Kraftpapier, sehr gut geeignet zum konventionellen Stanzen und für CAD-/CAM-Anwendungen.
TEMPERATURBEREICH:	Anbringung +10°C/+40°C Anwendung -20°C/+75°C
ANDERE MERKMALE:	Beständigkeit gegen UV-Strahlen, Meerwasser, Öl, Kohlenwasserstoff und Benzin. Brennbarkeit: selbstverlöschend.

\* Die Angaben zur Außenhaltbarkeit werden nach bestem Wissen und Gewissen gegeben. Sie basieren sowohl auf Witterungstests als auch auf tatsächlichen Erfahrungswerten in moderaten, zentraleuropäischen Klimazonen bei vertikaler Außenbewitterung. Für Informationen zu den anderen Produkten der RI-Mark Serie sowie zu digitalen Druckmedien, Kaschier- und Aufziehfolien besuchen Sie bitte unsere Webseite unter [www.ritrma.com](http://www.ritrma.com)

E

Para decoraciones de medio y corta duración, adecuado para expositores en los puntos de venta, tiendas y ferias.

FRONTAL:	Vinilo monomérico 70µ - durabilidad* exterior de 3 años.
ADHESIVO:	Acrílico permanente con alta cohesión. La excelente resistencia al agua permite la aplicación en húmedo del material.
SOPORTE:	120 g/m <sup>2</sup> carta Kraft blanca estable para corte tradicional y asistido por ordenador.
LIMITES DE TEMPERATURAS:	De aplicación +10°C/+40°C De uso -20°C/+75°C
CARACTERÍSTICAS:	Resistente a los rayos UV, al agua marina, a los aceites, a los hidrocarburos y a la gasolina. Inflamabilidad: auto-extinguible

\*Los valores de durabilidad se dan de buena fe basándose en pruebas de simulación de los agentes atmosféricos y usos reales de exposición vertical y condiciones no extremas típicas de Europa Central. Para otros productos de la gama RI-Mark, materiales para impresión digital, laminación y montaje visite nuestra página web [www.ritrma.com](http://www.ritrma.com)

F

Pour décorations de moyen et court terme, adapté pour les centres d'expositions, les points de ventes et les devantures de magasins.

FRONTAL:	Vinyle monomère 70µ - durabilité* extérieure 3 ans.
ADHÉSIF:	Acrylique permanent avec une haute cohésion. Excellente résistance à l'eau qui permet une pose humide.
PROTECTEUR:	Papier kraft blanc 120 g/m <sup>2</sup> développé pour la découpe conventionnelle et assistée par ordinateur.
TEMPÉRATURES:	Application +10°C/+40°C Utilisation -20°C/+75°C
AUTRES PROPRIÉTÉS:	Résistant aux UV, à l'eau de mer, aux huiles, aux hydrocarbures et à l'essence. Inflamabilité: Auto-extinguible

\*La Durabilité est donnée de bonne foi et elle est basée sur les essais de vieillissements simulés et à l'exposition verticale en conditions naturelles et non extrêmes en Europe centrale. Pour les autres produits du catalogue RI-Mark et pour les produits impression numérique, lamination et films pour montage, nous vous remercions de visiter notre site web : [www.ritrma.com](http://www.ritrma.com)



(+34) 968 722 350



arkiplot@arkiplot.com