



FC BLANC



DESCRIPCIÓN	Papel tr�nsfer para prendas oscuras	
DATOS TÉCNICOS	El FC BLANC tiene 120 micras	
EQUIPAMIENTO	Impresora o copiadora �saser color + pl�tter (opcional) + prensa de calor	
USOS	Algod�n y otras prendas naturales o sinton�ticas como seda, poli�ster o lycra. Ideal para las camisetas, bolsas de compra o gorras	El FC BLANC es un papel tr�nsfer que cubre perfectamente el color oscuro del textil y es f�cil para cortar con el pl�tter. El FC BLANC ofrece unos perfectos resultados crom�ticos.

INSTRUCCIONES	<p>1</p>	<p>Imprimir el papel tr�nsfer en modo by-pass y elegir la opci�n papel pesado o etiqueta (200-250 gr). Multicopy print. Imprimir sin espejo. Despues de imprimir, la pel�cula puede estar demasiado blanda para separarla del papel soporte. Por esta raz�n hay que esperar unos 15 segundos hasta que se estabiliza el producto.</p>
	<p>2</p>	<p>Opciones del corte. Para recortar autom�ticamente hay que colocar las marcas de registro y con el software del pl�tter recortar con un offset de 0,25 mm, una presi�n de 90 gr. y velocidad entre 5 y 10 cm/seg. No recortar el papel soporte.</p>
	<p>3</p>	<p>Pelar, separar del papel soporte y colocar sobre el tejido con la imagen impresa hacia arriba (para transportar se puede utilizar un transportador acrilico resistente a alta temperatura). Proteger la imagen con un papel siliconado (esto no es necesario si utilizamos un transportador).</p>
	<p>4</p>	<p>Prensa manual o autom�tica utilizando papel siliconado 145 grados de 15 a 20 seg. con la presi�n medio alta. Prensa manual o autom�tica utilizando transportador Proteger con doble capa de tela de poli�ster. 150 grados de 20 a 22 seg. con la presi�n medio alta.</p>
	<p>5</p>	<p>Retirar el papel siliconado o el transportador en frio</p>
	<p>6</p>	<p>Con el transportador: Prensar otra vez con papel siliconado encima durante 15 seg. para una mejor resistencia. Retirar el papel siliconado en frio.</p>

IMPORTANTE	<p>Las prendas impresas se pueden lavar con lavadora hasta 30 grados. Planchar con la prenda de al rev�s.</p>	<p>Almacenar en lugar frio y seco. No exponer al sol directamente. Almacenando correctamente el producto conserva sus propiedades intactas durante 2 a�os.</p>	ALMACENAJE
------------	--	--	------------

Estas instrucciones son orientativas y est n basadas en pruebas de nuestros laboratorios con nuestro equipamiento. Se recomienda probar el producto previamente debido a la diversidad de prensas e impresoras del mercado. El fabricante se responsabilizar  del material defectoso pero no de lo originado por la mala utilizaci n del mismo.