

FRESADORAS-ENCOLADORAS

Encuadernado de Libros



Boway K8

Fresadora - Encoladora de uso profesional. Encuaderna ejemplares de hasta 440mm de longitud máxima de lomo y 60mm de grosor .

Conformado inteligente de lomo automático sin ajustes. Su sistema de fresado, así como el uso de un colero especial de cortesía, nos permite conseguir un perfecto agarre de las hojas, dando un acabado de gran calidad con unos costes muy reducidos.

Este tipo de encuadernación es ideal para libros, informes, listas de precios, catálogos, archivos ...


Cuenta con estación de sujeción vertical de cubiertas con mordaza con cierre, apertura y ciclo automáticos. Realiza las labores de conformado de lomo de forma automática sin ajustes. Dispone de un detector de cubierta, que le permite reducir mermas.

Gran sencillez de manejo gracias a su pantalla táctil a color de 7". Fresa motorizada con cuchillas reemplazables que facilitan el desbarbado de lomos y repartidor de cola motorizado.

Permite encolar bloques de hojas sin fresado ni cubiertas (para talonarios y similares).

Se incluye con mesa con ruedas y tapa superior que sirve como superficie de trabajo así como cajón de recolección de virutas.

La encuadernación resultante ofrece un amplio ángulo de apertura del libro, hasta 150 grados (límite de pegamento designado)..



Las colas tienen distinta composición para que usemos la más adecuada a cada tipo de material y forma de trabajo.

Consumibles

- Cola Technomelt GA-3630 Transparente - 25 Kg
- Cola OFFSET Technomelt GA-3640 Transp. - 25 Kg
- Cola de cortesía Technomelt PS-3880 Caja 10 Kg
- Cola de cortesía Technomelt GA-211 caja 12,50 Kg
- Limpiador de Adhesivos Siloclean 1 Litro

Especificaciones:

- Prensa tapa y libro: Automática.
- Panel de control: Display color tácil de 7"
- Longitud máx. de trabajo: 440mm DIN A4.
- Espesor máx. de lomo: 60mm.
- Fresa: De alta velocidad y larga vida útil
- Fresado: Para lomo y fresado alta profundidad y secuencia.
- Velocidad: Aproximadamente 300/450 libros/hora.
- Rodillos encolado: 3 rodillos coleros motorizado + 1 rodillo lomo
- Ajuste de cubierta: Estación de sujeción vertical ajustable.
- Depósito de cola: 2 tanques de cola lomo y cortesía.
- Tiempo de calentamiento: Alrededor de 35 minutos
- Mesa soporte: Con ruedas y tapa superior
- Consumo: 3200w /1800w trabajando
- Dimensiones: 1680x750x1.140mm
- Peso: 300kg.