

foiler ETL: compacta y fuerte

El manejo intuitivo y el inicio automático de la máquina automática de aire caliente facilitan la soldadura de lonas y carteles publicitarios. El rodillo guía integrado garantiza un guiado óptimo para las soldaduras a solape y de rebordes. Da igual si son materiales finos o gruesos, la foiler ETL permite soldar a la perfección lonas, membranas y carteles publicitarios.

Soldadora automática

foiler ETL

- Inicio automático durante el giro
- Rodillo guía integrado
- Anchos de soldadura de 20 o 30 mm
- Peso ligero
- Soldadura de lonas, membranas y carteles publicitarios finos y gruesos



Datos técnicos

Tensión	V~	230
Potencia máxima	W	1700
Temperatura	°C	40 - 530
Ancho de soldadura	mm	20/30
Velocidad	m/min	0.4 - 7.5
Dimensiones (largo × ancho × alto) (sin guiado de soldadura)	mm	445 × 280 × 320
Peso	kg	11
Clase de protección I		⊕

Volumen de suministro

Aparato, instrucciones de uso (el dispositivo de elevación 159.531 no está incluido en el precio de compra)

N.º artículo

foiler ETL, 230 V / 1700 W, 20 mm, con conector UE	141.900
foiler ETL, 230 V / 1700 W, 30 mm, con conector UE	141.901





Accesorios



123.627
Tobera de soldadura a solape 20 mm



123.663
Tobera de soldadura a solape 30 mm



131.849
Peso con mango 3 kg completo



126.096
Palo guía completo



123.805
Elemento térmico con tubo de protección Mica



159.531
Dispositivo de elevación

Accesorios generales



130.611
Rodillo de presión de silicona



130.146
Rodillo de presión de silicona 30 mm



130.612
Cepillo de latón

