



Laminam

THE ULTIMATE ENTRY LEVEL **LAMINATOR**

THE ULTIMATE ENTRY LEVEL LAMINATOR

Laminadora / montadora neumática y económica de gran rendimiento y prestaciones pensada para volúmenes de trabajo medios-altos. Acabados de alta calidad gracias a sus múltiples ajustes. Desde el cuadro de control se pueden controlar todos los parámetros del trabajo: temperatura, velocidad, espesor de montaje. Ancho máximo de trabajo de 1,65 metros. Dispone de un rodillo frío y otro térmico de caucho regulable hasta 50°.

El último laminador neumático económico finalmente está disponible en Neolt Factory.

La gama de tecnología Laylam reduce la configuración de la máquina y no necesita emplear personal especializado.

Laylam la combinación perfecta entre precio y calidad de fabricación italiana.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

Respetuoso del medio ambiente

El sistema de presión de aire implica un menor consumo de energía que los motores eléctricos.

Autoadaptable

El sistema de presión de aire con pistones independientes se adapta automáticamente a diferentes espesores y a diferentes materiales a menudo no completamente planos. Los rodillos simplemente se adaptan a la superficie del medio en tiempo real.

Flexible

Es posible predefinir la presión a aplicar a cada medio. Una vez que haya colocado el material, siempre es posible ajustar la presión.

OPCIONES / ACCESORIOS

- Portarrollos con embrague
- Rollo rebobinador
- Requiere compresor 140 l/min, 8 Bar, HP 0,75



Datasheet

1650

Dimensions	215x45xh140 cm
Max working width	1650 mm
Max speed	6 m/min
Max laminating thickness	30 mm
Depth table included	450 mm
Height working table	920 mm
Net weight	200 kg
Electrical requirements	230v - 50Hz / 110v - 60Hz
Power consumption	7,5A - 1800W

* The manufacturers reserves the right to change technical and aesthetical specifications without notice.