

Todo es posible

Impresora Xerox® PrimeLink® C9265/C9275/C9281.



Es hora de adoptar la agilidad

Cuando las demandas cambian cada minuto, necesita una impresora que lo haga todo posible: una producción de lujo, un sinnúmero de opciones de alimentación y acabado para oficina y producción, con flujos de trabajo ágiles y sencillos que ayuden a trabajar más rápido. Esta es la nueva impresora Xerox® PrimeLink® de la serie C9200.

AHORA CUALQUIERA PUEDE IMPRIMIR COMO UN PROFESIONAL

Hará más con la Xerox® PrimeLink®, un nuevo motor de producción ligera que ofrece mayor potencia y velocidades de impresión de hasta 81 páginas por minuto. Ya sea que se trate de una oficina o una agencia, una universidad o un taller de impresión, la Xerox® PrimeLink® está preparada para mejorar su imagen con un soporte impecable y la más amplia gama de capacidades del mercado de producción ligera.

CALIDAD DE PRODUCCIÓN DE LUJO

Calidad de imagen más allá de lo que esperarías de una impresora de oficina, con alta definición y resultados en color altamente atractivos. Además:

Texto nitido negro e intenso y gráficos en color de gama completa con tonalidades puras con el tóner de alta definición de emulsión agregada (HD-EA)

Registro de anverso a reverso optimizado de 0,5 mm para mantener todo el contenido exactamente donde debe estar

Calidad más estable y precisa con la nueva tecnología de impresión LED de bajo consumo que proporciona imágenes de 2400 x 2400 ppp

Densidad y calidad de color precisas con Ajuste simplificado de la calidad de imagen (SIQA) avanzado

Compatibilidad con la impresión de hojas extralargas (XLS) ampliada para tamaños mayores (1300 mm/51 pulg.)

Alimentación de sobres fiable con una amplia gama de tamaños estándar, sin necesidad de un kit especial



AMPLIA GAMA DE OPCIONES DE ALIMENTACIÓN Y ACABADO

La producción sin esfuerzo de cualquier tirada, ya sea pequeña o grande, con acabado en línea para prácticamente cualquier material de impresión, garantiza una configuración preparada para el éxito.

- **Ofrezca más aplicaciones** con más flexibilidad en cuanto a los materiales de impresión de hasta 400 g/m² y tamaños de hasta 1300 mm/51 pulg.
- **Optimice su impresora para cada trabajo**, con bibliotecas de materiales de impresión personalizadas
- **Consiga una gran capacidad y productividad** en un equipo compacto

UNA IMPRESORA TAN DIVERTIDA DE USAR QUE EL TRABAJO NO SE SIENTE COMO TRABAJO

Cuando se trata de trabajar mejor, todo tiene que ver con la eficiencia y la excelencia. El nuevo servidor de color integrado para la impresora Xerox® PrimeLink® de la serie C9200 ofrece todo eso y mucho más con flujos de trabajo listos para usar y funciones avanzadas de impresión, accesibles a través de una pantalla táctil de 10 pulgadas que facilita la impresión, la copia y el escaneado con un solo toque.

Con tecnología Fiery, los servidores de impresión Xerox EX y EX-i de la serie C9200 utilizan una avanzada reproducción de 10 bits para ofrecer calidad de imagen de nivel profesional. Además, cuentan con gestión de color Fiery, configuración optimizada de trabajos y Easy Vitals, que proporciona un panel de control para detectar problemas rápidamente y mantener la uniformidad de la impresión.

FLUJOS DE TRABAJO RÁPIDOS Y FÁCILES DE PERSONALIZAR

Automatización que ahorra tiempo y talento, con el potencial para transformar sus flujos de trabajo y su entorno de trabajo.

- **Acelere su trabajo** con Xerox® FreeFlow® Core y otras soluciones de software de flujo de trabajo FreeFlow®
- **Supervise, mida y gestione** su impresora o todo el parque con el software Xerox® FreeFlow® Vision
- **La luz de progreso de trabajos Xerox®** ofrece a los operadores visibilidad instantánea de 360° del estado de los trabajos, incluso desde el otro lado de la sala. Manténgase a la vanguardia con actualizaciones de avance en tiempo real y alertas instantáneas para mantener la producción en funcionamiento sin interrupciones.

SÚPER SEGURIDAD FRENTE A LAS AMENAZAS ACTUALES Y FUTURAS

Con docenas de funciones y certificaciones de seguridad, Xerox® PrimeLink® está preparada para cumplir y superar los protocolos de su organización. Nuestro enfoque de seguridad multicapa se ha diseñado en torno a tres principios para garantizar la protección continua y el cumplimiento normativo, independientemente de cuál sea su campo o sector.



Impresora Xerox® PrimeLink® de la serie C9200 completamente nueva y diseñada desde cero



Se muestra: Servidor de impresión EX de Fiery®, alimentador de alta capacidad para tamaños grandes de dos bandejas, impresora Xerox® PrimeLink® de la serie C9200, guillotina superior e inferior con hendido, acabadora Production Ready de Xerox® con realizador de folletos, guillotina Xerox® SquareFold®



Velocidades:
65/75/81 ppm



Gramajes:
de hasta 400 g/m²



Material de impresión de pancartas:
Hasta 1300 mm/51 pulg.



Capacidad estándar (5 bandejas):
3500 hojas (con el alimentador de alta capacidad para tamaños grandes [OHCF] de una bandeja opcional; 7500 hojas (con OHCF de dos bandejas)

- 1 Alimentadores de alta capacidad para tamaños grandes (OHCF) de una o dos bandejas opcionales
- 2 Bandeja 5 (insertador multipágina (MSI)/bandeja especial)
- 3 Interfaz de usuario remota
- 4 Sensor de proximidad inteligente
- 5 Escáner en color de cabezal doble de hasta 270 ipm
- 6 Bandejas estándar 1-5
- 7 Servidores de impresión opcionales Xerox® EX o EX-i Serie C9200 con tecnología Fiery®
- 8 Servidor de color integrado para las impresoras Xerox® PrimeLink® de la serie C9200
- 9 Tóner de alta definición de emulsión agregada (HD EA)
- 10 Tecnología de impresión LED
- 11 Reductor de curvatura inteligente/avanzado
- 12 Registro: de anverso-reverso de 0,5 mm
- 13 Biblioteca de materiales de impresión personalizada
- 14 Recorrido del papel rediseñado
- 15 Guillotina superior e inferior con hendido Xerox®
- 16 Guillotina Xerox® SquareFold®
Múltiples opciones de acabado para entornos de impresión de producción y oficina
- 17 Con tecnología de reproducción de 10 bits



Hacemos que sea fácil hacerla suya. Configure automáticamente su prensa perfecta con nuestra herramienta Explorador de productos.



Impresoras Xerox® PrimeLink® C9265/C9275/C9281

ESPECIFICACIONES DEL DISPOSITIVO.	PRIMELINK C9265.	PRIMELINK C9275.	PRIMELINK C9281.
VELOCIDADES A 1 CARA	Color	Blanco y negro	Color
A4/8.5 x 11 pulg.	Hasta 65 ppm	Hasta 65 ppm	Hasta 75 ppm
A3/11 x 17 pulg.	Hasta 34 ppm	Hasta 34 ppm	Hasta 37 ppm
SRA3/12 x 18 pulg.	Hasta 30 ppm	Hasta 30 ppm	Hasta 34 ppm
Dimensiones de la impresora	Altura: 1154 mm/45,4 pulg.; Anchura: 1575 mm/62 pulg.; Profundidad: 793 mm/31,2 pulg. (incluye bandeja especial y bandeja de salida con desplazamiento)		
Ciclo de trabajo mensual	Hasta 500 000 páginas (volumen máximo previsto mensual, no se espera que se mantenga de forma constante)		
Volumen de impresión medio mensual (AMPV)	Hasta 75 000 páginas al mes		
Requisitos eléctricos	Norteamérica, 110-120 V a 60 Hz, 20 A. UE, 220-240 V a 50 Hz. Consulte la Guía de instalación del cliente para obtener detalles específicos.		
Flexibilidad/gramajes de papel	Capacidad de papel estándar: 3500 hojas: (Bandejas 1 y 2: 540 hojas, Bandeja 3: 890 hojas, Bandeja 4: 1280 hojas, Bandeja 5 (MSI/especial): 250 hojas) Capacidad máxima de papel: 7500 hojas (Bandejas 1 y 2: 540 hojas, Bandeja 3: 890 hojas, Bandeja 4: 1280 hojas, Bandeja 5 (MSI/especial): 250 hojas, Alimentador de alta capacidad para tamaños grandes de dos bandejas: 4000 hojas) Tamaños: Bandeja 1: de 100 x 148 mm (3,93 x 5,82 pulg.) a 330,2 x 488 mm (13 x 19,2 pulg.); Bandeja 2: de 100 x 148 mm (3,93 x 5,82 pulg.) a 330,2 x 488 mm (13 x 19,2 pulg.); Bandeja 3: de 184 x 267 mm (7,25 x 10,5 pulg.) a A4 (8,5 x 11 pulg.); Bandeja 4: de 184 x 267 mm (7,25 x 10,5 pulg.) a A4 (8,5 x 11 pulg.)		
Calidad de imagen	Tecnología de impresión: Marcamos un nuevo punto de referencia en la calidad de imagen para el sector de producción ligera con tecnología LED. La impresora ofrece una resolución de 2400 x 2400 ppp, con HD LED y tóner HD EA para una claridad excepcional y colores vibrantes e intensos Tramas de líneas: Admite tramas de 150, 200, 300 y 600 puntos, trama lineal de 200 líneas, tramado estocástico, y texto y gráficos mejorados Registro: <ul style="list-style-type: none"> Tecnología de registro de última generación para un control más estricto Ajuste simplificado de la calidad de imagen (SIQA) para enderezamiento, registro y uniformidad de la densidad (disponible en todas las configuraciones) +/- 0,5 mm; puede haber variaciones en función del tamaño de papel, bandeja, etc. 		
Funciones de impresión	<ul style="list-style-type: none"> Impresión, copia, escaneado y fax (opcionales), incluidos escaneado a PC, USB o correo electrónico e impresión móvil La amplia gama de materiales de impresión permite imprimir cualquier cosa, desde postales hasta pósteres, en papel estucado y no estucado de hasta 400 g/m² La plataforma Extensible Interface Platform® (EIP) de Xerox permite la conexión con soluciones de software de terceros Las opciones de acabado en línea proporcionan un toque profesional, las cuales incluyen impresión de pancartas, grapado, perforado, plegado, encuadernado con grapas, hendido y corte con guillotina de tres cuchillas para folletos, presentaciones grapadas, informes y boletines informativos Protéjase con funciones de seguridad integradas, como el filtrado del Protocolo de Internet (IP), la sobrescritura de imágenes, la impresión segura, el escaneado cifrado a correo electrónico, la autenticación y la compatibilidad con IPv6 Hojas de tamaño pancarta o extralargas de 1300 mm/51 pulg. (bandeja 5) de hasta 220 g/m² Materiales de hasta 400 g/m² (solo bandeja 5 y OHCF de dos bandejas), con impresión automática a dos caras hasta 350 g/m² (bandeja especial y OHCF) Unidades reemplazables por Xerox® para tóner, cilindros, fusor, corrotón de carga, contenedor de residuos y grapas Configuración de papel personalizada y catálogo de papeles Capacidad para cargar papel y tóner mientras se realiza la impresión Interfaz de usuario remota y sensor de proximidad inteligente Funciones opcionales: Kit de activación para tarjetas de acceso común, opciones de contabilidad, PostScript con Servidor de color integrado 		
Servidores	<ul style="list-style-type: none"> Servidor de color integrado para la serie Xerox® PrimeLink® C9200 (en algunas regiones debe pedirse por separado) Servidor de impresión Xerox® EX-i de la serie C9200 con tecnología Fiery® (Plataforma F5600) (opcional) Servidor de impresión Xerox® EX de la serie C9200 con tecnología Fiery® (Plataforma F5600) (opcional) 		
Escáner integrado	<ul style="list-style-type: none"> Alimentador automático de documentos a dos caras de una sola pasada Escáner en color y blanco y negro Vista previa en miniatura, XPS, TIFF, JPEG, escaneado a PDF con capacidad de búsqueda de texto (opcional), PDF/A Capacidad para 250 hojas Hasta 270 ipm (color, hasta 200 g/m²) Hasta 270 ipm (blanco y negro, hasta 200 g/m²) Originales de hasta A3/11 x 17 pulg. con gramajes de 38 g/m²/16 lb bond a 200 g/m²/53 lb bond Alimentador automático de documentos y cristal de exposición utilizado con SIQA (registro de bandeja a papel) 		
Alimentación opcional	Alimentador de alta capacidad (HCF Carta/A4): capacidad para 2000 hojas; admite 184,2 x 266,7 mm, 215,9 x 279,4 mm/B5, A4/7,25 x 10,5 pulg., 8,5 x 11 pulg.; gama de materiales de impresión: de bond de 16 lb a cubierta de 60 lb (60 a 220 g/m ²), no estucado y estucado Alimentador de alta capacidad para tamaños grandes de 2 bandejas: capacidad para 4000 hojas Las bandejas 6 y 7 admiten materiales de impresión de 100 x 148 mm/3,9 x 5,8 pulg./hasta 330 x 488 mm/13 x 19,2 pulg. (60-400 g/m ²). Bandeja 5 (especial) de OHCF de dos bandejas: admite hojas de tamaño pancarta (XLS) de hasta 330 x 1300 mm/13 x 51 pulg. (220 g/m ²) Alimentador de alta capacidad para tamaños grandes de 1 bandeja: capacidad para 2000 hojas más compartimento de almacenamiento. La bandeja 6 admite 100 x 148 mm/3,9 x 5,8 pulg. hasta 330 x 488 mm/13 x 19,2 pulg. (60-350 g/m ²). Bandeja 5 (especial) de OHCF de una bandeja: admite hojas de tamaño pancarta (XLS) de hasta 330 x 660 mm/13 x 26 pulg. (220 g/m ²) El OHCF de una bandeja no admite hojas de tamaño pancarta (XLS) de más de 13 x 26 pulg.		
Acabado opcional*	Bandeja de salida con desplazamiento: apilado de hojas, 500 hojas Acabadora Business Ready 2.0 de Xerox®: grapado, apilado, bandejas superiores y apiladoras, apilado máximo: 3000. Opciones: plegadora en C/Z, perforadora Acabadora con realizador de folletos Business Ready 2.0 de Xerox®: Las mismas características que la acabadora Business Ready 2.0, más un realizador de folletos, grapado por el centro de 80 páginas/20 hojas Acabadora Production Ready de Xerox®: grapado, apilado, bandejas superiores y apiladoras, apilado máximo: 3000 Acabadora con realizador de folletos Production Ready de Xerox®: Las mismas características que la acabadora Production Ready, más un realizador de folletos, grapado por el centro de 120 páginas/30 hojas Acabadora Production Ready Plus de Xerox®: Las mismas características que la acabadora Production Ready, más de un módulo de transporte de acabado, que permite la conexión a soluciones de acabado de terceros: Realizador de folletos Plockmatic Pro450e/Pro435e: grapado, plegado, formación del lomo y corte a sangrado completo, grapado por el centro de 200/120 páginas; 50/30 hojas GBC® eWire: perforación, clasificación y encuadernación con alambre de doble lazo Bandeja intercaladora de Xerox®: bandeja que admite hasta 250 hojas de páginas preimpresas; necesaria con las acabadoras Production Ready Guillotina Xerox® SquareFold®: corte trilateral de folletos, hendido Guillotina superior e inferior con hendido Xerox®: corte superior e inferior para folletos (cabecera/pie), hendido Plegadora en C/Z Xerox®: crea plegados en C, Z y de ingeniería; Carta/A4 Apilador de alta capacidad Xerox®: apila hasta 5000 hojas con carro extraíble Taladradora avanzada GBC®: taladradora: 3/7, juegos adicionales para los estilos de encuadernación: alambre, espiral metálica, canutillo Laminadora integrada GBC® AdvancedLam Pro™: laminado integrado o externo Las opciones de acabado variarán en función del tipo de acabadora; consulte <Explorador de productos>*		

Certificaciones del sector de los productos Xerox® para oficina y producción ligera.

Las configuraciones pueden variar en función de la ubicación geográfica.

Para obtener más información, visite www.xerox.es

© 2025 Xerox Corporation. Todos los derechos reservados. Xerox®, PrimeLink®, SquareFold® y Xerox Extensible Interface Platform® son marcas registradas de Xerox Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países. XMPie® es una marca registrada de XMPie, Inc. La información de este folleto está sujeta a cambios sin previo aviso. 12/25 TSK-7871 BR41997 P92BR01SC

