



imagePROGRAF TM-610 / TM-615

CALIDAD Y VERSATILIDAD PARA CUALQUIER ESPACIO DE TRABAJO

Mejora todas tus impresiones con colores vivos y líneas finas perfectas para conseguir dibujos CAD precisos y materiales de marketing atractivos. La impresora de 36" combina productividad mejorada, facilidad de uso intuitiva y sostenibilidad, todo ello en una impresión con poco ruido con una amplia gama de aplicaciones en el segmento de productividad media, diseñada para oficinas corporativas y de gran tamaño de AEC, el sector minorista y el educativo.

VENTAJAS

- **Calidad en todas las aplicaciones**
La nueva tinta MBK de alta densidad y el procesamiento de imágenes mejorado ofrecen líneas finas más nítidas y detalles técnicos más limpios, mientras que la asignación de colores en papel normal optimizada produce resultados más oscuros y vivos en diversas aplicaciones, como carteles y materiales de venta al por menor.
- **Productividad mejorada**
Mantén los flujos de trabajo en movimiento con una velocidad de impresión de 3,2 ppm (A1) y depósitos de tinta más grandes, y con menos tiempo de espera gracias al procesamiento rápido y a la activación rápida desde el modo de suspensión. Disfruta de la confianza de imprimir bien a la primera gracias a Free Layout Plus, que minimiza los errores de impresión, y olvídate de recortar el exceso de márgenes con la impresión sin bordes.
- **Facilidad de uso**
Controla todos los ajustes clave desde un panel de pantalla táctil inclinable de 4,3", con pantallas esenciales como el tipo de soporte, el soporte restante y la cantidad de tinta. La configuración de soportes simplificada con detección automática del tipo optimiza el flujo de trabajo. Es compatible con Apple AirPrint, IPP Everywhere y Mopria, lo que te permite imprimir de forma sencilla y sin controladores desde distintos dispositivos.
- **Diseñada para la sostenibilidad**
Olvida las interrupciones gracias a un funcionamiento silencioso, perfecto para entornos de oficina tranquilos. La serie TM está diseñada con más materiales reciclados, embalaje sin EPS y certificación EPEAT*, lo que ayuda a las organizaciones a cumplir sus objetivos de abastecimiento sostenible sin sacrificar la calidad.

* Certificación EPEAT 1.0 Gold, certificación EPEAT 2.0 Bronze, registro en EE. UU.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

imagePROGRAF TM-610 / TM-615

TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN

Tipo de impresora

Tecnología de impresión

Resolución de impresión

Número de inyectores

Exactitud de línea

Paso de inyectores

Tamaño de gotas de tinta

Capacidad de tinta

Tipo de tinta

Compatibilidad de sistemas operativos

Otros protocolos de envío de trabajos compatibles

Lenguajes de impresión

Interfaces estándar

MEMORIA

Memoria estándar

Almacenamiento SSD

VELOCIDAD DE IMPRESIÓN

Dibujo de CAD

Papel normal (A1)

Papel normal (A0)

Cartel:

Papel normal (A0)

Papel revestido grueso (A0)

GESTIÓN DE SOPORTES

Alimentación y salida de papel

Ancho del soporte

Grosor del soporte

Longitud mínima que se puede imprimir

Longitud máxima que se puede imprimir

Diámetro máximo de la bobina de papel

Tamaño del soporte

Área de margen recomendada

TM-610

TM-615

5 colores, 36"

Tipo integrado de inyección de tinta Canon a demanda de 6 colores (6 chips por cabezal de impresión x1 cabezal de impresión)

2400 x 1200 ppp

Total: 15 360 inyectores
MBK: 5120 inyectores
BK, C, M, Y: 2560 inyectores cada uno

±0,1 % o menos

Ajustes del usuario necesarios. Los soportes y el entorno de impresión deben coincidir con los utilizados para los ajustes.

1200 ppp x 2 líneas

Mínimo 5 pl por color

Tinta suministrada con la impresora: 490 ml (130 ml para MBK, 4 de 90 ml para BK, C, M, Y)
Tinta de venta: 300/130 ml (MBK, BK, C, M, Y)

Tintas pigmentadas: 5 colores MBK/BK/C/M/Y

32 bits: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10
64 bits: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11,
Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022, 2025
Apple Macintosh: macOS 12~macOS 26

Apple AirPrint (para macOS/iOS/iPadOS), Mopria (para Android, Windows), IPP Everywhere (para ChromeOS)

HP-GL/2, HP RTL, JPEG (ver. JFIF 1.02), CALS G4 (envío solo mediante FTP)

HP-GL/2, HP RTL, PDF (ver. 1.7), JPEG (ver. JFIF 1.02), CALS G4 (envío solo mediante FTP)

Puerto USB A: n/a

Puerto USB A: memoria USB (Direct Print)

Puerto USB B: USB de alta velocidad

Ethernet: IEEE802.3ab (1000base-T)

IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T)

LAN inalámbrica: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

*Consulta el manual de usuario para obtener instrucciones sobre cómo activar/desactivar la LAN inalámbrica

2 GB

Ranura de expansión: no

128 GB

(memoria física: 2 GB)

Ranura de expansión: no

No disponible

256 GB (cifrada)

Área de impresión de márgenes

Capacidad de alimentación

Ancho de impresión sin bordes (solo bobina)

Número máximo de impresiones

REQUISITOS OPERATIVOS Y DE ALIMENTACIÓN

Fuente de alimentación

Consumo eléctrico

Entorno operativo

Niveles de ruido (potencia/presión)

Normativa

Normas medioambientales

DIMENSIONES Y PESO

Dimensiones físicas y peso

Dimensiones y peso del equipo embalado

CONTENIDO

Contenido del embalaje

Software incluido

OPCIONES

Elementos opcionales

CONSUMIBLES

Elementos sustituibles por el usuario

Notas a pie de página

*Certificación EPEAT 1.0 Gold, certificación EPEAT 2.0 Bronze, registro en EE. UU.

Descargo de responsabilidad

Algunas imágenes se simulan para que su reproducción sea clara. Todos los datos están basados en los métodos de prueba estándar de Canon. Este folleto y las especificaciones del producto se han creado antes de la fecha de lanzamiento del producto. Las especificaciones definitivas están sujetas a cambios sin previo aviso.™ y ®: todos los nombres de productos o empresas son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos fabricantes en sus mercados o países.

Canon recomienda utilizar soportes Canon para obtener los mejores resultados. Consulta la lista de compatibilidad de soportes (papel) para comprobar cuáles son los tipos de papel y soportes recomendados.

TM-610

TM-615

Papel en bobina: superior de 3 mm, inferior de 3 mm, lateral de 3 mm
Papel en bobina (sin bordes): superior de 0 mm, inferior de 0 mm, lateral de 0 mm
Papel cortado (Apple AirPrint): superior de 3 mm, inferior de 12,7 mm, lateral de 3 mm
Papel cortado (otros): superior de 3 mm, inferior de 20 mm, lateral de 3 mm

Papel en bobina: 1 bobina
Papel cortado: 1 hoja

[Recomendado] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36"
[Imprimible] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 30", 34", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm

Aparte de lo anterior, la impresión sin bordes de tamaño libre solo está disponible para papel en bobina cuando lo selecciona el usuario

Posición estándar: 1 hoja
Posición de plegado: 20 hojas de papel normal en A1 vertical/A0 vertical
Posición plana: 20 hojas de papel normal en A2 horizontal/A1 (se excluye el papel muy curvado)

100-240 V de CA (50-60 Hz)

En funcionamiento: aprox. 65 W
Modo de suspensión: aprox. 2,2 W
Ajuste predeterminado para el tiempo antes de entrar en el modo de suspensión: Aprox. 5 minutos
Apagado: aprox. 0,06 W

En funcionamiento: aprox. 69 W
Modo de suspensión: aprox. 2,2 W
Ajuste predeterminado para el tiempo antes de entrar en el modo de suspensión: Aprox. 5 minutos
Apagado: aprox. 0,06 W

Temperatura: 15-30 °C; humedad: 10-80 % HR (sin condensación)

En funcionamiento: aprox. 41 dB (A) (papel normal estándar, modo estándar, dibujo con líneas/modo de texto) (Medido de acuerdo con la norma ISO7779)
En espera: 35 dB(A) o menos
En funcionamiento: 6,2 belios o menos (papel normal estándar, modo estándar, dibujo con líneas/modo de texto) (Medido de acuerdo con la norma ISO7779)

Marca CE, marca UKCA

Certificación CB, certificación EPEAT¹

An. x Pr. x Al.

Unidad principal con soporte

1285 x 885 x 1041 mm (cesta abierta)

1285 x 756 x 1041 mm (cesta cerrada)

65 kg

(incluido el soporte de bobina; sin incluir la tinta ni el cabezal de impresión)

Impresora (unidad principal con soporte y palé): 1462 x 1122 x 769 mm, 112 kg

Impresora, pedestal, 1 cabezal de impresión, cable de alimentación, 1 juego de depósitos de tinta de cortesía, 1 portarrollos (bobina), complemento central de papel de 3", guía de instalación, folleto de seguridad/normativa medioambiental, hoja de direcciones LFP de Europa, hoja de información importante, guía de montaje del soporte de la impresora, aviso para la versión web de PosterArtist

Software disponible como descarga desde la web

Soporte de rollo de 2/3": RH2-35
Soporte del lector de tarjetas IC: RA-02

Depósito de tinta MBK: PFI-2100 (300 ml)/PFI-2300 (130 ml)
M: PFI-321 (300 ml) / PFI-121 (130 ml)
BK/C/Y: PFI-320 (300 ml)/PFI-120 (130 ml)
Cabezal de impresión: PF-06
Hoja de corte: CT-08
Cartucho de mantenimiento: MC-31



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon.es

Spanish edition
© Canon Europa N.V. 2026